

LUNA Mini



Applikation

Luna Mini är en modern gatubelysningsarmatur från General Electric. Med sin formgivning passar den för mindre vägar av typen villagata och GC-vägar. Med en assymetrisk reflektor klarar de högt ställda belysningskrav.

Teknisk specifikation

Struktur och material

Armaturhus i två delar – öppnas uppåt och arbete sker ovanifrån – båda i pressgjuten aluminium med en ugnshärdad pulverlack (RAL 9006 standard)

Luna Mini har ett fäste för rakstolpe 60mm eller stolparm upp till 48mm. Armaturen har en projicerad vindyta om endast 0,07m².

Mekanik och funktion (IP54)

Komponenter på platta med snabbfäste och snabbkoppling för byte av lampa gör armaturen snabb och lättserverad.

Armaturen öppnas ovanifrån, alla skruvar är rostfria och syrafasta. Lamphållare (E27 alt E40) i keramik som är ställbar vertikalt och horisontellt. Detta tillsammans med en T-lampa i högtrycksnatrium eller metallhalogen garanterar ett optimalt ljusflöde.

Optik (IP66)

Reflektor och glas är gemensamt framtagna för maximering av ljusflödet. de är hermetisk tillslutna, glaset är slagålitigt (IK9). Hel fassetterad reflektor i anodiserad aluminium.

Drivdon

Armaturen kan bestyckas med konventionella drivdon från 35-70W. Alternativt med elektroniska drivdon

Livstid

Armaturen är robust i sin konstruktion och material är omsorgsfullt utvalda för att ge armaturen en mycket lång livslängd.

Tillbehör

Armaturen levereras generellt med GE:s komponenter, men kan även levereras med valfria komponenter.

Armaturen kan levereras med effektsänkningssystem.



Mått	560X270X196mm
Vikt	5-8kg
Projicerad vindyta	0,07
Stolfäste	Rakstolpe <60mm, stolparm < 48mm
Reflektor	Assymetrisk
IP Klass	IP66/54