



Parkarmatur DUNA



Dimensions



Photometric data



DUNA

Type	Lamp	Pack Qty	Product Code
CEI 34.21 / EN 60598-1, IEC 60			
230V 50Hz			
Optic Class: I, IP 66 Control gear - Class: I, IP 66			
DUNA AD HPS 70W	LU70/90/D/27	1	519860
DUNA AD HPS 100W	LU100/100/XD/T/40	1	519861
DUNA AD HPS 150W	LU150/100/40	1	519862
DUNA AD CMH 150 T U	CMH150/T/UV/C/830/E40	1	519863
DUNA SD HPS 70W	LU70/90/D/27	1	519864
DUNA SD HPS 100W	LU100/100/XD/T/40	1	519865
DUNA SD HPS 150W	LU150/100/40	1	519866
DUNA SD CMH 150 T U	CMH150/T/UV/C/830/E40	1	519867
DUNA SI HPS 70W	LU70/90/D/27	1	519868
DUNA SI MH 70W	HIE70W/U/LLU/4K	1	519869
DUNA SI MH 100W	HIE100W/U/LLU/4K	1	519870
DUNA SI MH 150W	HIE150W/U/LLU/4K	1	519871

AD - direct asymmetrical
SD - direct symmetrical
SI - indirect symmetrical

Applikation

Gjuten aluminium, topplock i pressad aluminium. Strömmenbryts automatiskt i armaturen när den öppnas. Driftdon är monterat på montageplatta.

Teknisk specifikation

Struktur och material

Armaturhus i två delar – öppnas uppåt och arbete sker ovanifrån – automatisk strömbrytning vid öppning av armaturen. Armaturen är i gjuten aluminium

Brisa är avsedd för rakstolpe med diameter 42-60mm

Mekanik och funktion (IP66)

Komponenter på platta med snabbfäste och snabbkoppling för byte av lampa gör armaturen snabb och lättserverad.

Armaturen öppnas ovanifrån, alla skruvar är rostfria och syrafasta. Lamphållare i keramik i högtrycksnatrium eller metallhalogen garanterar ett optimalt ljusflöde.

Optik (IP66)

Finns i tre olika utföranden, direkt symmetrisk, indirekt symmetrisk, samt direkt assymetrisk. Klar polykarbonat kupa.

