

Schüco Firestop T90/F90


Brandschutztür/-Wandelement

Fire door/fire-resistant wall unit



Bei Einsatz der entsprechenden Brandschutzverglasung erfüllt das komplett zugelassene Aluminium Tür- und Wandsystem alle Anforderungen der Feuerwiderstandsklassen T90/F90 nach DIN 4102 sowie EI90 nach DIN EN 1364/1634. Die feuerbeständigen Konstruktionen lassen sich durch optionale Ausstattungskomponenten wie zum Beispiel Zutrittskontrolle zu Multifunktionselementen erweitern und in die Gebäudeautomation integrieren. Die Brandschutztür- und -Wandelemente mit schmalsten Profilansichten bieten eine optimale Kombination aus Sicherheit, Funktionalität und Design.

With the appropriate fire-resistant glazing, the fully approved aluminium door and wall system meets all the requirements of fire resistance classes T90/F90 in accordance with DIN 4102, and class EI90 in accordance with DIN EN 1364/1634. Optional fittings can be added to the fire-resistant constructions, for example, to convert access control into multi-purpose units; these constructions can also be integrated into the building automation system. The fire door and fire-resistant wall units with the narrowest profile face widths offer an ideal combination of security, functionality and good design.



Schüco Firestop T90-Tür, Vertikalschnitt, Maßstab 1:2
Schüco Firestop T90 door, vertical section detail, Scale 1:2



Schüco Firestop T90/F90
Brandschutztür/-Wandelement
Fire door / fire-resistant wall unit



Schüco Firestop T90

Schüco Firestop T90/F90

Brandschutztür/-Wandelement

Fire door/fire-resistant wall unit

Die komplett zugelassenen Aluminium Tür- und Wandelemente verhindern, dass sich ein Feuer in einem Zeitraum von 90 Minuten unkontrolliert ausbreiten kann.

Firestop T90-Türen

- Lichte Durchgangsmaße:
1-flg. Tür 1.312 x 2.493 mm
2-flg. Tür 2.648 x 2.493 mm
- 1- und 2-flügelig mit Oberlicht/Seitenteil, nach innen/außen öffnend
- Geprüfte Sicherheit: Brandschutz nach DIN 4102 und DIN EN 1634 sowie Rauchschutz nach DIN 18095
- Multifunktionsnut für schnelle klemmbare Befestigung der Systembeschläge
- Geprüftes Beschlagspaket nach DIN EN 179/1125
- Für Innenanwendung

Firestop F90-Wandelement

- Elementhöhen bis 4.500 mm
- Max. Glasgröße:
1.400 x 2.300 mm
- Stabile Aluminiumprofile mit einer Bautiefe von 105 mm für Innen- und Außenanwendung

The fully approved aluminium door and wall units prevent the uncontrolled spread of fire for a period of 90 minutes.

Firestop T90 doors

- Clear opening dimensions
Single-leaf door:
1312 x 2493 mm
Double-leaf door:
2648 x 2493 mm
- Single or double-leaf with toplight/sidelight, inward/outward opening
- Proven security: fire protection in accordance with DIN 4102 and DIN EN 1634, and smoke protection in accordance with DIN 18095
- Multi-purpose groove for fast push-in fixing of system fittings
- Fittings approved in accordance with DIN EN 179/1125
- For internal use

Firestop F90 wall unit

- Unit heights up to 4500 mm
- Max. Glass size:
1400 x 2300 mm
- Robust aluminium profiles with a basic depth of 105 mm for internal and external use