

# AFKALKNING

**Beskrivelse:**

AQUA MIX AFKALKNING er et syrebaseret rengøringsmiddel, specielt udviklet til at fjerne fugeslør, mineralophobninger, rust, visse typer pletter og kalk på syreresistente overflader.

**Overflade typer:**

Anbefales til overflader af:

- Syrefast natursten f.eks granit og visse typer skifer.
- Keramiske fliser og fliser af porcelæn.
- Terracotta, murværk samt andre lignende syrefaste overflader.

**Dosering:**

Alt afhængigt af overfladetype, applikationsmetode og overfladens besmudsningsgrad fortyndes produktet mellem:

- 1:5 ved mindre fugeslør osv.
- 1:3 ved moderate mineralaflejringer
- 1:2 ved fjernelse af svære ophobninger.

**TEST ET LILLE OMRÅDE FØRST:**

For at sikre overfladens kompatibilitet med produktet samt doseringsgrad.

**Anvendelse:**

1. Læs hele vejledningen først.
2. Nye fuger skal hærde minimum 10 dage, inden produktet anvendes.
3. Støvsug eller fej overfladen.
4. Overfladen gøres våd med vand.
5. Bland produktet iht. doseringsvejledningen.
6. Påfør opløsningen med børste, moppe eller lign.
7. Tillad en virketid på 1-2 minutter, og bearbejd overfladen med børste, skrubbe eller lign. Opløsningen må ikke tørre ind på overfladen.
8. Sug eller mop den beskidte opløsning op.
9. Skyld grundigt efter med rent vand, og skrub overfladen for at fjerne rester af syren.

**Begrænsninger:**

Produktet bør ikke komme i kontakt med andre overflader end de her nævnte.

Må ikke anvendes sammen med ammoniak eller klorholdige produkter.

Produktet kan bl.a angribe marmor, travertin, terrazzo samt visse metaller.

**Opbevaring:**

Opbevares i original beholder, som lukkes efter brug. Uåbnede produkter tåler frost og genoptøning.



Lokalirriterende  
PR-nr. 2067920

Indhold: 946 ml

**AFKALKNING**

Irriterer øjenene og huden. Opbevares utilgængeligt for børn. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand, og læge kontaktes. Indeholder fosforsyre 21%

Indeholder bl.a: vand, fosforsyre, farve.