



COMPACT 8.4

Kapasitet: 140 l/m eller 8,4 m³/time

Trykk: Max 330 bar

Vekt: ca 50 kg

- Værbestandig
- Automatisk stopp ved max trykk
- Timeteller



COMPACT 8.4 er en 4 trinns luftkjølt compressor med oljesump smøring. COMPACT 8.4 er utstyrt med flere trinns kondensutskilling, bestående av to mekaniske kondens separatorer og pusteluft filter med aktivt kull og tørkestoff. Filterets levetid er ca 23 og pusteluften er i henhold til EN 12021 ,DIN 3188 og BS 4275.

Standardutstyr for alle COMPACT 8.4 modeller :

- Autostopp ved maks fylletrykk
- Timeteller
- Rele og termisk motorvern på modeller med elektromotor
- Manometer
- Mellomkjølere i syrefast stål
- Forsinket og pulverlakert ramme
- En fylleslange

COMPACT 8.4 leveres med bruksanvisning, servicemanual, reservefilter og 1 liter kompressorolje

Tilleggsutstyr: Flere fylleslanger, 2 fylletrykk og autodrenering

Model	Motor	Kapasitet	Turtall	Kw	HP	Dimensjon (bredde. x lengde. høyde.)	Vekt i Kg
Compact 8.4 S	Honda 4-takt bensinmotor	8,4 m ³ 140 l/m	2300	4,7	6,5	78 x 33 x 46 cm	47
Compact 8.4 ET	Elektrisk motor	8,4 m ³ 140 l/m	2300	4	5,5	66 x 39 x 46 cm	55
Compact 8.4 EM *	Elektrisk enfase motor	6,7 m ³ 112 l/m	1800	3	4	66 x 40 x 46 cm	59

* ved enfase er turtallet lavere



COMPACT 8.4 kan også leveres med UNICO kontinuerlig nitroxblandesystem.

Mini Unico er en rimelig og enkel måte å blande opp til 40% Nitrox på. Kompressoren startes og flowmeteret stilles til ønsket blandig vises på skjermen og en er klar til å fylle Nitrox.