



Compact VS

Kapasitet: 100 l/m og 140 l/min

Trykk: Max 330 bar

- Støyisolert
- Automatisk stopp ved max trykk
- Timeteller
- Autodrenering



Compact VS er en 4 trinns luftkjølt compressor med oljesump smøring. COMPACT VS er utstyrt med flere trinns kondensutskilling, bestående av to mekaniske kondens separatorer og pusteluft filter med aktivt kull og tørkestoff. Filterets levetid er ca 30 og pusteluften er i henhold til EN 12021 ,DIN 3188 og BS 4275.

Standardutstyr for COMPACT VS:

- Støyisolert kabinet (mindre en 70 dB)
- Autostopp ved maks fylletrykk
- Autodrenering
- Timeteller
- Rele og termisk motorvern på modeller med elektromotor
- Manometer
- Mellomkjølere i syrefast stål
- Forsinket og pulverlakert ramme

COMPACT VS leveres med bruksanvisning, servicemanual, reservefilter og 1 liter kompressorolje

Tilleggsutstyr: Flere fylleslanger og 2 fylletrykk

Model	Motor	Kapasitet	Turtall	Kw	HP	Dimensjon (bredde x lengde x høyde.)	Vekt i Kg
Compact 6 VS	Elektrisk motor	6 m ³ 100 l/m	2200	3	4	63 x 66 x 104 cm	90
Compact8.4 VS	Elektrisk motor	8,4 m ³ 140 l/m	2300	3	4	63 x 66 x 104 cm	92



Compact VS kan også leveres som en dobbelinstallasjon, der to kompressorer er montert inne i samme støyisolerte kabinet, og kompressorene kan kjøres separat eller sammen. Dette øker driftsikkerheten og fleksibilitet på kapasitet.

